

Mortero SECO



El Mortero Seco es un producto premezclado en seco listo para usarse, al que solo es necesario agregarle agua y mezclar.

Aplicación

Siga las prácticas constructivas habituales para los morteros hechos en obra.

Características técnicas

Parámetros	
Tipo	Mezcla base cemento
Presentación	Saco 25 Kilos
Consumo de agua	3.4 ± 0.25L
R. Compresión 28 d	20 N/mm ²

Rendimiento por saco de Mortero Seco (25 k) Pegado de:

Block	1.5 m ² (blocks de 20 x 40 x 15)
Tabique / ladrillo	0.5 m ² (tabique de 7 x 12 x 24)
Repellado / aplanado / zarpeo	1.5 m ² (grosor de 2.5 cms)
Reparaciones	12.8 L de mezcla preparada

Su formulación a base de cemento gris Cemex, agregados de granulometría controlada y aditivos especializados logran que Mortero Seco sea un producto ideal para todo tipo de trabajos de albañilería como: reparaciones menores; enjarres, aplanados, zarpeos; pegado de blocks y mampostería; entortados; nivelación de pisos y trabajos decorativos.



Reparaciones



Pegado de block



Zarpeos



Nivelado pisos



CEMEX

Mortero SECO

Ventajas

Las características que lo distinguen del mortero preparado en obra:

- ▶ Formulación lista para usarse, sólo es necesario añadir agua y mezclar.
- ▶ Mayor control de materiales al reducirse a sacos de Mortero Seco
- ▶ Mayor adherencia al sustrato y mejor trabajabilidad.
- ▶ Obras más limpias sin necesidad de transportar y almacenar arena.
- ▶ Producto de calidad controlada y homogéneo.
- ▶ Posibilidad de aplicarlo con lanzadora agilizando el proceso de colocación.

Almacenamiento

- ▶ Almacene los sacos en un lugar cerrado, limpio y libre de humedad.
- ▶ Manipule con cuidado los sacos al moverlos y transportarlos para evitar que se rompan.
- ▶ Utilice tarimas para almacenarlos.
- ▶ Evite que los sacos se mojen.

Recomendaciones de uso

PREPARACIÓN:

Por cada saco de **Mortero Seco** de 25 kilos utilice 3.4 litros de agua. Puede ajustar mínimamente la cantidad de agua para modificar la consistencia de acuerdo al trabajo por realizar.

Es importante considerar las siguientes recomendaciones para el mejor desempeño del producto:

- ▶ Forme un rodete con la cantidad de Mortero Seco a utilizar y al centro añada poco a poco agua.
- ▶ Mezcle utilizando una cuchara de albañil o pala hasta obtener un material homogéneo y de consistencia trabajable. Puede utilizar un rotomartillo a bajas revoluciones.
- ▶ Si decide agregar una cantidad extra de agua, tome en consideración que el agua adicional a la recomendada puede tener un impacto negativo en la resistencia del producto.
- ▶ Condiciones ambientales extremas tales como: altas temperaturas, excesivas corrientes de aire y baja humedad pueden alterar el comportamiento del producto, en estos casos se recomienda solo preparar la cantidad de producto a utilizar inmediatamente.



Para más información:
www.cemexmexico.com
Contáctanos:
81 8300 1000
contacto.mexico@cemex.com



CEMEX