DUELA VINÍLICA LVT

manual de instalación

Condiciones de Colocación

Nivelación

Asegúrese que la superficie en donde se coloque el producto se encuentre uniforme y nivelada , sin irregularidades, libre de polvo, grasas, suciedad y cualquier otro material que afecte su aplicación.

Humedad

La superficie en la que se instale el producto deberá tener una humedad máxima del 3%.

Espacios

El espacio de colocación deberá ser un lugar cerrado. No se recomienda su uso en zonas exteriores. Para asegurar la correcta instalación del material, este deberá ser colocado por personal calificado de la empresa.

Adhesivo

Usar adhesivo de contacto suministrado por Durapiso para el buen uso del producto.

Notas

- Dejar el material al menos 36 horas de anticipación para que se aclimate al lugar de instalación.
- En caso de duda o aclaración adicional, favor de ponerse en contacto con nosotros para brindarle la asesoría adecuada.

Recomendaciones de mantenimineto

- Limpiar cualquier residuo de adhesivo y aspirar piso.
- No arrastrar sobre la duela vinílica mobiliario pesado (mayor a 30kg).
- Esperar al menos 36 horas despues de la instalación para colocar el mobiliario.
- Colocar gomas de caucho al mobiliario.
- Limpiar con mop en seco y trapear con jerga húmeda. Para manchas profunda utilizar poca agua.

Ventas México: Av. Patriotismo N° 8 Piso 1, Col. Hipódromo Condesa, C.P. 06100, CDMX.
Tel: 55-2614-3000 / 55-2614-2014 / 55-2614-6549


www.durapiso.com.mx




1. Mida el área de instalación y marque el centro. Tracé dos líneas guías , que vayan de centro a centro de paredes opuestas, formando una cruz con un cordón.




2. Coloque una hilera de duela que vaya desde cada una de las líneas guías.



3. Aplique el adhesivo con una llana dentada sobre la superficie y en la duela procurando no dejar exceso de pegamento. Debe secar de manera que al presionarlo con los dedos no manche. Trabaje siempre de la pared a las líneas guías.




4. Coloque la primer duela en un extremo de la pared, haciendo coincidir perfectamente con las líneas guías (cada una de las esquinas de la duela deberá coincidir entre sí).



5. Para cortar con precisión la duela de la hilera final que completa el piso; sobreponer la duela "A" sobre la última que se pegó al piso.

Encimar una segunda duela "B" sobre la "A" haciendo que el borde opuesto asiente perfectamente en la pared.

Utilizando esta duela como regla, trazar una línea de lápiz sobre la duela "A" para marcar la línea de corte. Efectuar el corte, cuidando de hacerlo perpendicular a la superficie de la duela.



6. En el caso de piezas que necesiten adaptarse a columnas, etc., hacer una plantilla de papel grueso.

7. Una vez terminada la colocación, pase un rodillo metálico ejerciendo presión para asegurar el correcto funcionamiento del adhesivo.

Ventas México: Av. Patriotismo N° 8 Piso 1, Col. Hipódromo Condesa, C.P. 06100, CDMX.
Tel: 55-2614-3000 / 55-2614-2014 / 55-2614-6549

www.durapiso.com.mx