

Calentador Solar Optimus Ecosun VCA-SL 150

La calidad y respaldo que tu obra necesita.



Mayor rendimiento.



Alta resistencia y durabilidad.



Aprovecha al máximo la
energía solar.



ECOSUN VCA-SL

5 años de
garantía*

* Para programa de vivienda ecológica, 10 años en sistema solar.
Consulte manual.

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Solar Optimus Ecosun VCA-SL 150

- Eficiencia superior al promedio de su categoría.
- Colector de alto rendimiento y resistencia con cubierta de vidrio templado texturizado antirreflejante de bajo contenido de hierro.
- Termotanque de alta durabilidad, fabricado en acero de grueso calibre e interior porcelanizado.
- Sistema de instalación fácil y rápida.
- El kit de conexiones más completo, incluye válvulas de seguridad para funcionamiento óptimo y seguro.



Especificaciones Termotanque

Tipo	Termosifón
Capacidad del tanque (L)	150
Altura total (cm)	126,6
Diámetro (cm)	48,5
Peso (kg)	40,7
Ánodos de protección catódica	1
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm ²)	6,0
Prueba de presión hidrostática	9,0
Válvula check-alivio (kg/cm ²)	8,0
Garantía*	5 años
Recubrimiento interior en tanque	Porcelanizado
Recubrimiento exterior	Pintura electrostática
Aislante térmico	Poliuretano 1" de espesor
Niples para conexión de entrada y salida de agua	¾ de pulgada
Accesorios adicionales incluidos	Base metálica para soporte de termotanque y kit de conexiones

Especificaciones Colector Solar

Área bruta (m ²)	1,81
Área de absorción (m ²)	1,71
Material del absorbedor	Aluminio-Cobre
Acabado exterior	Pintura blanca
Aislamiento	Espuma Polimérica
Vidrio solar	Templado texturizado antirreflejante con bajo contenido en hierro
Marco del colector	Lámina pinto galvanizada blanca
Conexión entrada de agua	Macho ½" 14 NPT
Conexión salida de agua	Hembra ½" 14 NPT
Altura total (cm)	151
Ancho x profundo (cm)	120,4 x 6,0
Peso (kg)	25
Superficie de absorción	Pintura negra selectiva



* Para programa de vivienda ecológica, 10 años en sistema solar. Consulte manual. Las medidas son nominales.