



Ficha Técnica de Producto

Metylan^{M.R.} Resanador Universal

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Metylan^{M.R.} resanador universal es un resanador blanco en forma de pasta para muros.

2 CAMPOS DE APLICACIÓN

Para rellenar grietas, orificios y nivelar imperfecciones en superficies de muros o tableros de yeso, concreto, ladrillo o madera.

3 PRINCIPALES BENEFICIOS

- › Apropriada para superficies verticales.
- › Fácil de aplicar.
- › Sin solventes.
- › No es tóxico.
- › Adherencia sobre una gran variedad de materiales.
- › Pintable una vez seco.
- › Lavable mientras esta seco.
- › Bajo de olor.

4 INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades:

Color: Blanco

Apariencia: Pasta Suave

Olor: Mínimo

Materias Primas Básicas:

Dispersión de resinas sintéticas

Características Físicas y Químicas:

Contenido de sólidos: Aprox 70%

Viscosidad: 200,000 a 300,000 cps

Contenido de VOC's 0.02% en peso en base a CARB, 44.3 g/l en base a SCAQMD regla 1168

Propiedades Funcionales:

Temperatura de aplicación: 10°C a 32°C

Temperaturas de trabajo: - 7°C a 82°C

Tiempo abierto: 60 minutos*

Tiempo final de secado: 1 a 7 días*

Tiempo para reposicionar el pegado: 30 minutos*

Rendimiento por m²: 134.45 gr/m² = 96 ml/m²

Resistencia al agua: No

* **El tiempo depende de la temperatura, humedad, porosidad del sustrato y cantidad de adhesivo utilizada.**





Ficha Técnica de Producto

Metylan^{M.R.} Resanador Universal

5 INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Elimine clavos, imperfecciones (rebabas) y cualquier elemento del muro con espátula, esmeril o martillo.
2. Limpie la superficie con cepillo de alambre y escoba.
3. Aplicar con espátula, presionado el resanador hacia el interior de la grieta.
4. Nivelar la superficie con la espátula, presionando el resanador hacia el interior de la grieta.
5. Para grietas mayores a 6 mm, se puede acortar el tiempo de secado aplicando **METILAN^{M.R.} RESANADOR** en varias capas permitiendo el secado entre la aplicación.
6. Mojar la espátula y dar acabado liso con nivelado suave.
7. Lavar las herramientas o salpicaduras con agua.

6 PRESENTACIONES

- › Bote de 225 ml
- › Bote de 475 ml
- › Bote de 980 ml
- › Cartucho de plástico de 162 ml

7 ALMACENAMIENTO / TIEMPO DE VIDA

- › Debe almacenarse en un lugar fresco y seco. No se exponga a los rayos del sol.
- › El tiempo de vida es de aproximadamente 24 meses.

8 NOTAS DE APLICACIÓN Y LIMITACIONES

El rendimiento depende del desplome del muro, porosidad, aplicador y tipo de obra, resultados obtenidos en laboratorio.

9 PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños.

Las instrucciones plasmadas en la presente Ficha Técnica están basadas en métodos y condiciones específicas de aplicación del producto. Se recomienda a los usuarios realizar evaluaciones previas de acuerdo a sus necesidades.